

## Catálogo Cintas LED



## Cinta SMD 5050 60 300 Leds

BL-SMD5050/60



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Potencia                      | 72.5 W         |
| Voltaje                       | DC 12V         |
| Factor de Potencia            | > 0.95         |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 50°C   |
| Cantidad de led               | 60 x metro     |
| Protección IP                 | Waterproof-Non |
| Angulo                        | 120°           |

## Cinta SMD 3528 60 300 Leds

LU-SMD3528/60



|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Potencia                                          | 27 W                  |
| Voltaje                                           | DC 12V                |
| Factor de Potencia                                | > 0.95                |
| Temperatura de funcionamiento                     | -40°C a 50°C          |
| Cantidad de led                                   | 60 x metro            |
| Lúmenes entregados                                | 8 lm/w                |
| Lúmenes                                           | 216 lm/mt             |
| Tipo de led                                       | 3528/60               |
| Temperatura de Color                              | RGB / 3000°K - 7000°K |
| Ángulo                                            | 120°                  |
| Protección IP                                     | IP44                  |
| Tamaño                                            | 10 x 5 mm             |
| Se puede usar en profundidades de señalización de | 6 - 12 cm             |

## Barra Led 14W

LU-OPAL14W



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Potencia             | 14 W     |
| Voltaje              | 12V      |
| Frecuencia           | 50 Hz    |
| Temperatura de color | 7000 °K  |
| Lúmenes              | 1400 lm  |
| CRI                  | 80       |
| Eficacia asignada    | 100 lm/W |
| Ángulo de haz de luz | 170°C    |
| Protección IP        | IP 33    |
| Tipo de led          | 2835     |

## Módulo LED 3535 Óptica

LU-O1L3535



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia               | 3 W           |
| Voltaje                | 12V           |
| Corriente              | 250 mA        |
| Temperatura de color   | 7000 °K       |
| Lúmenes                | 270 lm        |
| CRI                    | > 75          |
| Eficacia asignada      | 90 lm/W       |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a 60°C |
| Protección IP          | IP 65         |
| Ángulo de luz          | 6x45          |

## Módulo LED 2835 Óptica

LU-O1L2835



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potencia               | 0.36 W           |
| Voltaje                | 12V              |
| Corriente              | 30 mA            |
| Temperatura de color   | 7000 °K - 9000°K |
| Lúmenes                | 35 lm            |
| CRI                    | > 75             |
| Eficacia asignada      | 97 lm/W          |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a 60°C    |
| Protección IP          | IP 65            |
| Ángulo de luz          | 160°             |

## Módulo 3 Led ABS

LU-M3LO




|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potencia               | 1,08 W           |
| Voltaje                | 12V DC           |
| Dimensiones            | 79 x 15 mm       |
| Temperatura de color   | 7000 °K - 9000°K |
| Lúmenes                | 105 lm           |
| Eficacia asignada      | 97 lm/W          |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a 60°C    |
| Protección IP          | IP 65            |
| Ángulo de visión       | 160°             |

Se puede usar en profundidades de señalización de 6-12 cm

## Módulo 4 Led ABS Óptica

LU-M4LO



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia               | 1,44 W        |
| Voltaje                | 12V DC        |
| Dimensiones            | 36 x 36 mm    |
| Temperatura de color   | 7000 °K       |
| Lúmenes                | 135 lm        |
| Eficacia asignada      | 94 lm/W       |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a 60°C |
| Protección IP          | IP 65         |
| Ángulo de visión       | 160°          |

Se puede usar en profundidades de señalización de 6-12 cm

## Módulo Led de alta potencia

LU-M9LO



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia               | 7 W           |
| Voltaje                | 12V DC        |
| Dimensiones            | 95 x 95 mm    |
| Temperatura de color   | 7000 °K       |
| Lúmenes                | 840 lm        |
| Eficacia asignada      | 120 lm/W      |
| Temperatura de trabajo | -25 °C a 60°C |
| Protección IP          | IP 65         |
| Ángulo de visión       | 170°          |
| Tipo de led            | SMD 3030      |

Se puede usar en profundidades de señalización de 6-12 cm

## Cinta Led Neón Flex



|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia                      | 10 W/M                              |
| Voltaje                       | 24V DC                              |
| Factor de Potencia            | > 0.95                              |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 50°C                        |
| Cantidad de led               | 120 ledx metro                      |
| Protección IP                 | IP 65                               |
| Tipo LED                      | SMD-2835                            |
| Colores                       | Amarillo, blanco, verde, azul, rojo |

## Catálogo Cintas LED



SAN JUAN 4693 - SAN JOAQUÍN  
CONTACTO@LUMINARI.CL  
WWW.LUMINARI.CL  
+56 2 32661406  
DISTRIBUYE AQSA LIMITADA